

# 2013 CRF230F

Click em título para regresar al índice

MOTOR	
Descripción	4 tiempos, monocilindrico, SOHC / 2 válvulas.
Desplazamiento	223.0 cc
Diametro por carrera	65.5 X 66.2 mm
Potencia máxima	18.6 Hp / 8,000 rpm
Torque	18.8 N•m / 6,000 rpm
Relación de compresion	9.0:1
Sistema de enfriamiento	Por aire.
Sistema de arranque	Eléctrico.
Sistema de alimentación	Carburador de válvula de pistón de 28 mm.
Sistema de lubricación	Forzada por bomba trocoidal con cárter humedo.



ESPECIFICACIONES / MOTOR	
Capacidad de aceite de motor	1.0 lt (al drenar) / 1.2 lt (al desarmar)
Aceite de motor recomendado	4 tiempos Honda GN4 / SAE: 10W-30 / API: SG ó superior / JASO T 903 : MA.

ENCENDIDO	
Sistema de encendido	Por CDI.
Tipo de bujía std. / Holgura de electrodos	DPR8EA - 9 (NGK) / 0.8 - 0.9 mm
Bujía opcional	DPR7EA - 9 (NGK) Recomendada para clima frio.

TREN MOTRIZ	
Transmisión	6 Velocidades tipo retorno
Embrague	Multidisco en baño de aceite, accionado por cable
Tracción final	Por cadena.
Cadena de tracción medida/eslabones	DID 520V6 - 120ZB

SISTEMA ELECTRICO	
Sistema de carga	Alternador monofásico
Sistema de luces	Por alternador.

SISTEMA DE COMBUSTIBLE	
Capacidad de tanque de combustible	7.0 lt. (incluye 1.5 lt en reserva)
Identificación del carburador	PD9CA
Velocidad ralentí	1,400 ± 100 rpm
Combustible recomendado	Gasolina sin plomo de 91 octanos.

CHASIS	
Tipo	Cuna semidoble en acero.

NEUMATICOS	
Delantero / Trasero	80 / 100 - 21 - 51R NHS / 100 / 100 - 18 - 59R NHS

SUSPENSION DELANTERA	
Descripción	Horquillas telescópicas con 216 mm de carrera.
Presión de aire de neumático delantero	100 kPa(1.0kgf.cm <sup>2</sup> , 15 psi).

SUSPENSION TRASERA	
Descripción	Brazo oscilante con 1 amortiguador y 230 mm de carrera.
Presión de aire de neumático trasero	100 kPa(1.0kgf.cm <sup>2</sup> , 15 psi).

FRENOS	
Delantero	Hidráulico, disco de 240 mm x 1.
Fluido de frenos recomendado	DOT 4
Trasero	Tambor mecánico, con 130 mm de diametro.

DIMENSIONES (mm)	
Largo total / Ancho total / Altura total	2,059 / 812 / 1,190
Distancia entre ejes	1,372
Altura del asiento / Distancia libre al suelo	872 / 305
Peso en orden de marcha	113.8 kg (incluye equipo estandar, todos los fluidos requeridos y tanque de combustible lleno)

FICHA DESEMPEÑO	
Capacidad máxima de carga	100 kg. (Incluye peso de conductor, equipo y accesorios).
Velocidad máxima	104 km/h
Consumo de combustible	N/D

Nota 1: Nombre de modelo CRF230F (Tipo U [con faro]).